


TECHNICKÝ LIST

KMB-K02A – KOMBINOVANÁ SESTAVA 2A



ROZMĚRY PRVKU: 1,875m (v) x 2,88m (š) x 9,74m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 0,98m

ROZMĚRY DOPADOVÉ PLOCHY: 7,4m (š) x 10,0m (d)

DOPADOVÁ PLOCHA: trávník, sypaný materiál, umělohmotný a syntetický povrch

VĚKOVÁ KATEGORIE: 3-14 let

URČENÍ: exteriér

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ: dodá výrobce

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 1176-1,2,3

SPECIFIKACE PRVKU:

Nosná konstrukce prvku je vyrobena z konstrukční oceli (jäckl 100/100mm) opatřena vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu. Bočnice je vyrobena z PEHD desky o minimální tloušťce 15mm. Íčko nad skluzavkou je vyrobeno z nerezové oceli o \varnothing 32mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Bariéra nad svislým žebřinovým výlezem je vyrobena z nerezové oceli o minimálním \varnothing 22mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Žebřinový výlez je vyroben z nerezové oceli. Ráhna houpaček jsou vyrobeny z pozinkovaného jáklu o profilu 90x90x3mm. Řetězy houpaček jsou z nerezové oceli.

Sestava obsahuje: 1x věž, 1x skluzavku, 2x bočnici, 1x svislý žebřinový výlez, 1x dvojhoupačku, 1x houpačku hnízdo